

SPÉCIFICATIONS

Type	Tourne-disque automatique 2-vitesses à entraînement direct
Vitesses	33-1/3 et 45 t/mn
Portée de réglage précis de vitesse	$\pm 3,5\%$
Platine	En alliage d'aluminium moulé 31 cm de diamètre, 1,4 kg
Moteur	20 pôles sans balais asservi à cour. cont.
Pleurage et scintillement	0,03% (valeur efficace pondérée)
S/B	Meilleur que 62dB (IEC-B)
Niveau de ronflement	Meilleur que 70dB (DIN-B)
Bras acoustique	Statiquement équilibré Type tubulaire en forme de "S"
Longueur du bras acoustique	220 mm
Enfoncement	15 mm
Poids de cartouche convenable	4 à 10 g
Cartouche	SV-40X (Type VM) pour 4 canaux
Réponse de fréquence	10~50.000 Hz
Tension de sortie	2,2 mV par canal (1.000 Hz, 50 mm/s)
Impédance de charge	47~100 k Ω
Force sur le sillon	2,0 grammes
Pointe de lecture	diamant (SN-40X)

TECHNISCHE EINZELHEITEN

Typ	Automatischer Plattenspieler mit Direktantrieb und zwei Geschwindigkeiten
Drehzahlen	33 1/3 und 45 U/min.
Drehzahlfeineinstellbereich	$\pm 3,5\%$
Plattenteller	Aluminiumlegierungsformguß 31 cm Durchmesser, 1,4 kg
Motor	20 Pole, bürstenloser Gleichstromservotyp
Gleichlaufschwankungen	0,03% (effektiv)
Rauschabstand	Besser als 62dB (IEC-B)
Rumpel-Geräuschspannungsabstand	Besser als 70dB (DIN-B)
Tonarm	Statisch balancierter S-förmiger Rohrtyp
Tonarmlänge	220 mm
Überhang	15 mm
Verwendbares Tonabnehmergewicht	4 bis 10 g
Tonabnehmer	SV-40X (VM-Typ) für 4-Kanal
Frequenzgang	10 bis 50.000 Hz
Ausgangsspannung	2,2 mV pro Kanal (1.000 Hz, 50 mm/sek)
Lastimpedanz	47 bis 100 k Ω
Auflagekraft	2,0 g
Nadel	Diamant (SN-40X)